

業界初

湿式・乾式
どちらでも
使用可!

グリット線史上最強!

セラミック含芯バリ取りブラシ

セラグリット誕生!

従来のグリットブラシでは加工が難しかった難削材や鋳物などのバリ取りにも使用可能です!

セラミック含芯バリ取りブラシ セラグリット

CERAGRIT



SE-018 CG2.45 #36



SE-010 CG2.45 #36



SE-006 CG2.45 #36

セラミックが練り込まれた2.45φの強固なセラグリット線は毛先が広がりにくく折れにくいので、強固なバリに対しての除去効率が大幅にアップ!



セラグリット：バリ取り動画公開中



被削材 SUS304シャフト バリ高さMAX3.5mm

Nishiki

セラミック含芯バリ取りブラシ セラグリット

CERAGRIT



SE-018 CG2.45 #36 トンガリ

■仕様

コード	型番	軸径×長さ	金具径×長さ	毛丈	最高使用回転数
92200064	SE-006 CG2.45#36	6φ×25mm	4.5φ×25mm	25mm	2000rpm
92200084	SE-008 CG2.45#36	6φ×25mm	8φ×25mm	25mm	2000rpm
92200104	SE-010 CG2.45#36	6φ×25mm	10φ×25mm	25mm	3000rpm
2070010000292	SE-010 CG2.45#36 トンガリ	6φ×25mm	10φ×25mm	25mm	3000rpm
92200154	SE-015 CG2.45#36	6φ×25mm	15φ×25mm	25mm	7000rpm
2070015000588	SE-015 CG2.45#36 毛丈25 トンガリ	6φ×25mm	15φ×25mm	25mm	7000rpm
92200184	SE-018 CG2.45#36	6φ×25mm	18φ×25mm	25mm	7000rpm
2070015000125	SE-018 CG2.45#36 毛丈25 トンガリ	6φ×25mm	18φ×25mm	25mm	7000rpm
92200254	SE-025 CG2.45#36	6φ×25mm	25φ×25mm	25mm	7000rpm

上記寸法以外のサイズも別途製作可能です
最高使用回転数内でご使用ください

Nishiki 錦
株式会社

受注センター 〒981-1533 宮城県角田市平貫字鴉南33番地

TEL:0120(219)770
FAX:0120(219)880

ホームページ:URL:<https://www.brush-nic.co.jp/>

お問い合わせ・お求めは